

SL-546 Series

Bar Diameter ψ 5mm~46mm

棒材外徑	Bar Diameter	ψ 5mm~46mm
棒材容量	Bar Storage Capacity	10mm 25支
棒材長度	Applied Bar Length	#2.7M/1700~2700mm #3.2M/1700~3200mm
機械尺寸	Machine Dimensions	#2.7M/3421×580×1160mm #3.2M/3921×580×1160mm
機械重量	Weight	#2.7M/900kg #3.2M/1000kg
車床主軸高度	Applied Spindle Height	980~1280mm
氣壓所需壓力	Air Pressure	5~7kg/cm ²
電源設備容量	Electrical Power	1.0KVA



- 油膜式、高運轉、無噪音
- 多項參數設定，異常檢知，功能顯示
- 採用AC伺服馬達驅動
- 採用PLC控制迴路，穩定性高，操作簡單
- 採用高剛性結構，堅固耐用
- 機械同步裝置，適合走心式CNC車床，速度快，穩定性高
- 快拆式膠管，更換快速、簡易
- Hydraulic type, high rotation loading and ensures silent turning.
- Various parameter settings ,alarm detection and function display.
- Employs AC servomotor to drive.
- Adopts PLC control circuit featuring excellent stability and easy operation.
- High-density steel structure ensuring rigidity and durability.
- Mechanical synchronized device fits sliding headstock CNC lathe and assures fast and stable feeding.
- Quick-change guide channel easy and convenient to change.