

NS-226 Series

Bar Diameter ψ 2mm~26mm

棒材外徑	Bar Diameter	ψ 2mm~26mm
棒材容量	Bar Storage Capacity	ψ 10.0mm $\times$ 25支
棒材長度	Applied Bar Length	# 2.7M/1700mm~2750mm # 3.2M/1700mm~3250mm
機械尺寸	Machine Dimensions	# 2.7M/3440 $\times$ 465 $\times$ 1016 # 3.2M/3940 $\times$ 465 $\times$ 1016
機械重量	Weight	# 2.7M/450kg # 3.2M/500kg
車床主軸高度	Applied Spindle Height	8750mm~1220mm
氣壓所需壓力	Air Pressure	5~7 kg/cm ²
電源設備容量	Electrical Power	1.0KVA



- 油膜式，高轉速，無噪音
- 多項參數設定，異常檢知，功能顯示
- 採用PLC控制迴路，穩定性高，操作簡單
- 採用高剛性結構，堅固耐用
- 機械同步裝置，適合走心式CNC車床，速度快，穩定性高
- 快拆式膠管，更換快速、簡易
- Hydraulic type ,high loading and ensures silent turning.
- Various parameter settings, alarm detection and function display.
- Adopts PLC control circuit featuring excellent stability and easy operation.
- High-density steel structure ensuring rigidity and durability.
- Mechanical synchronized device fits sliding headstock CNC lathe and assures fast and stable feeding.
- Quick-change guide channel easy and convenient to change.